

MONS® PREMIUM PAINT



Интерьерная глубокоматовая краска. Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер, создаёт деликатное матовое покрытие, придавая краске лучшие прочностные характеристики: твердость, водостойкость, износоустойчивость. Реология краски отлично подходит для безвоздушного нанесения.

Специально разработана для поглощения и нейтрализации формальдегида, благодаря новой технологии. Способна очищать воздух от токсичных веществ, содержащихся в строительных материалах и мебели, а так же нейтрализовать неприятные запахи и аллергены.

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуются для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- Отлично подходит для жилых и коммерческих интерьеров. Краска обладает уникальными свойствами поглощать и нейтрализовать формальдегид внутри помещений, простотой в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не обязательно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

ОСОБЕННОСТИ:

Способна поглощать и нейтрализовать формальдегид внутри помещений
Деликатное матовое покрытие

Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер, придаёт краске твердость, водостойкость, износоустойчивость.

Отлично подходит для безвоздушного нанесения.

Высокая стойкость к мокрому трению – 1класс

Степень блеска -5 %

Назначение:
Для внутренних работ

Базовый оттенок: Белый

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Ланорс. Для выбора цвета есть пробники краски объёмом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели
Не имеет неприятного запаха

Низкое содержание ЛОС -10г/л

Не содержит алкилфенолэтоксилатов АРЕО-free

Не содержит отдушек и алкидных смол, и формальдегида

Разрешена для детских и лечебных учреждений
Безопасна для человека и окружающей среды

Базы для колеровки:
P, D, TR

Тара: 1 л, 5 л

Экологическая информация: БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная глубокоматовая краска на уникальном гибридном акрило/полиуретановом полимере. Использование этой краски особенно актуально для отделки жилых интерьеров, а так же может быть использована для общественных мест: ресторанов, кафе, отелей, а также медицинских, учебных и детских помещений. Специально подобранное экологически чистое связующее не содержащие АРЕО, определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN Еп13300. Низкое содержание Лос-10г/л.

Mons Premium - помогает очищать воздух в помещении от токсичных веществ, содержащихся в строительных материалах и мебели с первого дня применения.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.

- Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей.

- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5° С.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.

2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.

3. Разбавление: Краски линейки Mons Premium не требуют разбавления водой. В случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску Mons Premium можно разбавлять максимум на 10-15%

Расход:

Расход краски 7,4–8,8 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности: При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкурировании. При попадании в глаза, промыть их тёплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения: Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности: 2 года с даты производства, указанной на банке.